

ECONOMY & SIMPLE

単機能コアドリル

E&S

〈イーエス〉

SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!

回転変換シャンク

ダクト管用サイズ

FC 複合材用
TYPE

260
mm

310
mm

ダクト管用サイズ

ALC ALC用
TYPE

260
mm

310
mm

ヒューム管用サイズ

DC 乾式ダイヤモンド
TYPE

150
mm

170
mm

200
mm

220
mm

回転使用が可能になる
専用設計の回転変換シャンク。



SDS-max
回転変換シャンク

回転モードのないSDS-maxハンマードリルで回転用のコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。

SDS
max

18
mm

切削性・耐久性そのまま
コスト・セービング。

unika
ユニカ株式会社

E&Sコアシリーズはエコノミー&シンプルな設計思想で、切削性・耐久性はそのままに導入コストを抑えることを可能にしました。

ALC ALC用 TYPE ダクト管用サイズ



主な被削材	ALC板(ピアノ線、2分筋も切断) / 石膏ボード
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●ALCの特性に対応した抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。 ●刃先の超硬チップには鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。

品番	口径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
ES-A260SM	260	317	135	60,200	191716
ES-A310SM	310			194,700	191723

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合コアサイズ (mm)	本体価格 (1本)	JANコード (4989270...)
ESCDR-T220	10.0	220	260~310	2,800	170063

FC 複合材用 TYPE ダクト管用サイズ



主な被削材	金属系サイディング / 木材 / 合板 / 薄鉄板 / アルミ / ガルバリウム鋼板 / 塩ビ板 / FRP
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。 ●木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

品番	口径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
ES-F260SM	260	307	135	93,800	176713
ES-F310SM	310			211,900	176720

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合コアサイズ (mm)	本体価格 (1本)	JANコード (4989270...)
ESCD-H220	9.5	220	260~310	2,800	170070

DC 乾式ダイヤ TYPE ヒューム管用サイズ



主な被削材	鉄筋コンクリート / 樹脂系人造大理石 / 硬質サイディングボード / モルタル
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。 ●センターピン方式、回転力のみでの切断で、振動騒音も大幅に低下。

品番	口径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
ES-DH150SM	150	300	135	68,800	196681
ES-DH170SM	170			74,300	196698
ES-DH200SM	200			86,400	196704
ES-DH220SM	220			95,200	196711

品番	ピン径 (mm)	全長 (mm)	適合コアサイズ (mm)	本体価格 (1本)	JANコード (4989270...)
ESCP-190	7.0	187	150~220	3,200	170087